ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	2000x1600x920mm
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	2180x1650x950mm
CAPACIDAD	3 ADULTOS

PESO

PESO (Kg)	282 (Aprox)
CAPACIDAD DE AGUA (L)	950 (Aprox)

DUBLIN

BOMBAS (SISTEMA DE MASAJE POR AGUA Y SISTEMA DE MASAJE POR BUSBUJAS DE AIRE)

BOMBA HIDROMASAJE	2.0 HP
BOMBA HIDROMASAJE	2.0 HP
BOMBA DE AIRE (CON APROVACION: CE,TUV,UL,ETL,SAA)	400 W
BOMBA DE CIRCULACIÓN DE FILTRADO (CON APROVACIÓN: CE,TUV,UL,ETL,SAA)	0.5 HP

APROBACIONES

CONFIGURACION DE INYECTORES DE MASAJE

ANILLO DE MOLDURA DE INYECTOR (USA)	1 SET ACERO INOXIDABLE #304
TOTAL DE INYECTORES	**56**
INYECTORES DE 3.5"	1
INYECTORES DE 3"	7
INYECTORES DE 2.5"	26 (12 CON LUZ LED)
INYECTORES DE 2"	14
INYECTOR DE AIRE	8 CON LUZ LED

SISTEMA ELECTRICO

MICROCOMPUTADORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE CONTROL LCD	1 SET (CON APROVACION: CE,ROHS)
ENERGÍA	AC:220-240V 60Hz
POTENCIA TOTAL / CORRIENTE MÁXIMA	6.7 KW / 31A o 17A (CON SISTEMA INTERLOCK)
CALENTADOR DE TITANIO	1x3KW
PERIMETRO CON MINI LEDS DE SIETE COLORES	**22**

FILTRACIÓN

ESPUMADERA	SI
FILTRO CARTUCHO FLOTANTE	1
CAPACIDAD DE FILTRADO (AREA EFECTIVA DE FILTRACIÓN)	9.3 m2
SISTEMA INYECTOR Y MEZCLADOR DE OZONO	(1 set) 50mg/h

CARACTERISTICAS

BASTIDOR	CUADRO DE ACERO INOXIDABLE
ALMOHADAS	2
ALMOHADAS CON LUZ LED	2
ESPUMA AISLANTE DE ALTA DENSIDAD	SI
DESVIADOR DE AGUA	3
REGULADOR DE AIRE	2
SUCCIONADOR	3
DRENE PRINCIPAL	1
VALVULA MONTADA EN EL GABINETE	1
TUBERIA	1 SET
REJILLA DE VENTILACIÓN	2
CONECTOR CD,DVD/MP3/FM	SI
PANEL DE CONTROL ILUMINADO	SI
MASAJE PARA PIES, CUELLO, ESPALDA, CINTURA, BRAZOS, CADERA Y HOMBROS	SI