

## ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	2000x2100x950mm
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	2050x2250x980mm
CAPACIDAD	5 ADULTOS
<b>PESO</b>	
PESO (Kg)	365 (Aprox)
CAPACIDAD DE AGUA (L)	1390 (Aprox)

### MILAN



### BOMBAS (SISTEMA DE MASAJE POR AGUA Y SISTEMA DE MASAJE POR BUSBUJAS DE AIRE)

BOMBA HIDROMASAJE	2.0 HP
BOMBA HIDROMASAJE	2.0 HP
BOMBA HIDROMASAJE	2.0 HP
BOMBA DE AIRE (CON APROVACION: CE,TUV,UL,ETL,SAA)	700 W
BOMBA DE CIRCULACIÓN DE FILTRADO (CON APROVACIÓN: CE,TUV,UL,ETL,SAA)	0.5 HP

### APROBACIONES



### CONFIGURACION DE INYECTORES DE MASAJE

ANILLO DE MOLDURA DE INYECTOR (USA)	1 SET ACERO INOXIDABLE #304
TOTAL DE INYECTORES	<b>91</b>
INYECTORES DE 3.5"	8
INYECTORES DE 3"	15
INYECTORES DE 2.5"	21
INYECTORES DE 2"	25
INYECTORES DE 1.5"	8
INYECTOR DE AIRE	14 CON LUZ LED

### SISTEMA ELECTRICO

MICROCOMPUTADORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE CONTROL LCD	1 SET (CON APROVACION: CE,ROHS)
ENERGÍA	AC:220-240V 60Hz
POTENCIA TOTAL / CORRIENTE MÁXIMA	10.7 KW / 39A o 25A (CON SISTEMA INTERLOCK)
CALENTADOR DE TITANIO	1x3KW
PERIMETRO CON MINI LEDS DE SIETE COLORES	<b>39</b>
<b>FILTRACIÓN</b>	
ESPUMADERA	Yes
FILTRO CARTUCHO FLOTANTE	1
CAPACIDAD DE FILTRADO (AREA EFECTIVA DE FILTRACIÓN)	100 sq.ft
<b>SISTEMA INYECTOR Y MEZCLADOR DE OZONO</b>	(1 set) 50mg/h

### CARACTERISTICAS

BASTIDOR	#304 stainless steel frame
ALMOHADAS	3
ALMOHADAS CON LUZ LED	3
ESPUMA AISLANTE DE ALTA DENSIDAD	SI
DESVIADOR DE AGUA	2
REGULADOR DE AIRE	2
SUCCIONADOR	5
DRENE PRINCIPAL	1
VALVULA MONTADA EN EL GABINETE	1
TUBERIA	1 SET
REJILLA DE VENTILACIÓN	2
CONECTOR CD,DVD/MP3/FM	SI
PANEL DE CONTROL ILUMINADO MASAJE PARA PIES, CUELLO, ESPALDA, CINTURA, BRAZOS, CADERA Y HOMBROS	SI

